

Cañón Electrostático Phantom M748 100L



Con las siguientes características:

- ✓ Motor de gasolina "Briggs & Stratton" VANGUARD – 16 HP – enfriado por aire con arranque 12V por batería – 7 l el tanque para combustible
- ✓ Tanque capacidad 100 l en PVC
- ✓ Bastidor galvanizado en caliente
- ✓ Ventilador M748 de diseño exclusivo y de muy alto rendimiento aerodinámico (4500 mc/hora a 70 m/s de velocidad), el ventilador tiene su propia rotación eléctrica (con motorreductor y mando a distancia) por 260°
- ✓ Difusor ARTICULADO "VIVAIO" CON CARGA ELECTROSTÁTICA
- ✓ Ajuste de caudal con Dosificador a escala graduada (de 0 a 1200 l/hora a presión constante de 1,5 bar)
- ✓ Bomba Centrifuga de gran caudal (60 l/m) con sellos mecánicos especiales para productos/polvos altamente concentrados
- ✓ Dispositivo de carga ELECTROSTATICA
- ✓ Mando de rotación a distancia.
- ✓ Regulador manual para ajuste del líquido.
- ✓ Alcance efectivo del canon: de 20 a 25 m. horizontales / de 15 a 20 m verticales.
- ✓ Ancho total de la maquina: 65 cm (sin vehículo de oruga). Largo: 1 metro aprox.
- ✓ Vehículo oruga opcional.

Pulverizador Electrostático Martignani Phantom M120 TDF 600L



Especificaciones:

- ✓ Para tractores a partir de 45 CV.
- ✓ Chasis galvanizado en caliente.
- ✓ Tanque de Polietileno (PE) 600 l de capacidad.
- ✓ Depósitos lavamanos 15 L y lavado circuito 50 L.
- ✓ Ventilador centrífugo de muy alto rendimiento aerodinámico y de succión de aire sencilla.
- ✓ Transmisión con sistema de desconexión turbina.
- ✓ Turbina con Kit para rotación eléctrica.
- ✓ Dispositivo para rotación eléctrica de la turbina con mando a distancia.
- ✓ Bomba Centrífuga Inox (120 l/m el caudal).
- ✓ Premezclado de químicos de Acero Inoxidable.
- ✓ Mando a distancia manual con medidor de presión y llaves para abrir/cerrar la salida del tratamiento.



- ✓ Cañón articulado para semilleros de 2 movimientos con salida de 150 mm, 6 boquillas con orificio de 4 mm. No se obstruyen y tampoco se desgastan debido a trabajan a baja presión.
- ✓ Mando eléctrico con sistema antigoteo (conforme normas CE).
- ✓ Depósitos lavamanos 15 L y lavado circuito 50 L.
- ✓ Dosificador de alta precisión (con escala graduada de 0 à 550 litros/hora à presión constante de 22 psi/1,5 atm).
- ✓ Codo 90°
- ✓ Dosificador de alta precisión (con escala graduada de 0 à 550 litros/hora à presión constante de 22 psi/1,5 ATM).
- ✓ Salida suplementaria ajustable para fumigación del cultivo cerca del nebulizador.

WHIRLWIND MARTIGNANI KWH SYSTEM 1000L



Con las siguientes características:

- ✓ 2 difusor inferiores con equipo electrostático
- ✓ Bomba centrífuga acero inoxidable. .
- ✓ Kit homologación luces/frenos
- ✓ Chasis galvanizado en caliente
- ✓ Lavacircuito y lavamanos.
- ✓ Ventilador centrífugo
- ✓ Transmisión: con grupo engranajes en baño de aceite para potencias hasta 61 KW (80 CV)
- ✓ Capacidad de depósito: 1175 L. Premezclador en acero inoxidable. De 380 mm.
- ✓ Filtro aspiración de 3 vías.
- ✓ Homologación por carretera
- ✓ Anchura: 132/142 cm. Altura: 142/160 cm. Peso: 625 kg. Homologación por carretera.

Ultra bajo volumen, a partir de 50 l/hora, micronización perfecta y uniforme, regulación precisa e instantánea del suministro líquido, posibilidad de regular cada boquilla de modo independiente, ningún problema de oclusión, bloqueo, o desgaste.

WHIRLWIND M612 TURBO2 TDF 2000L



Con las siguientes características:

- ✓ BASE MAQUINA M612 2000 l Polietileno (PE) T2 con deposito lavamanos 25 l y para lavado circuito 120 L
- ✓ TRANSMISION "MAJOR" D.170.
- ✓ SOPORTE PARA EJES 70X70.
- ✓ EJES 70X70 X 2.
- ✓ KIT BOMBA CENTRIFUGA DE ACERO INOXIDABLE (250 l/m).
- ✓ MANDO ELÉCTRICO.
- ✓ KIT TORRE "Turbo 2" CON PROLONGACION 1500 mm.
- ✓ KIT DIFUSORES INFERIORES 90X4 DOSIFICADORES HV.
- ✓ MANGUERAS PARA DIFUSORES INFERIORES.
- ✓ KIT DIFUSORES SUPERIORES 90X4 DOSIFICADORES HV.
- ✓ MANGUERAS PARA DIFUSORES SUPERIORES.
- ✓ KIT RUEDAS CON LLANTAS DE ALTA FLOTACION 40060R15.5
- ✓ DISPOSITIVO ELECTROSTATICO.
- ✓ KIT HOMOLOGACION (según Regulation 167/2013).
- ✓ KIT TIMON AJUSTABLE.

NEBULIZADOR ELECTROSTÁTICO K800



Con las siguientes características:

- ✓ MOTOR 2 T
- ✓ 72,4 CC . 6700 RPM. 3.7 KW (5HP)
- ✓ ARRANCHE MANUAL AUTOENVOLVENTE
- ✓ ENCENDIDO ELECTRÓNICO
- ✓ VOLUMEN DE AIRE DEL VENTILADOR 1044 MC/H
- ✓ VELOCIDAD DEL AIRE 120 m/s
- ✓ TANQUE DE COMBUSTIBLE 1.7 L.
- ✓ TANQUE MEZCLA QUÍMICA 14 L.
- ✓ DOSIFICADOR DE LÍQUIDO DE 4 POSICIONES.
- ✓ JOYSTICK ERGONÓMICO MULTIFUNCIONAL CON PARADA - ACELERADOR
- ✓ ABERTURA LÍQUIDO
- ✓ DOBLE SEGURIDAD PARA EL GAS Y EL LÍQUIDO
- ✓ PESO VACÍO 8 KG.
- ✓ ALCANCE: VERTICAL 8 m.
- ✓ HORIZONTAL 10-12 m